

Karta produktu

Marlube TANK 503 PUMP 4 oraz PUMP 5- odkurzacze do pracy na mokro i sucho

Odkurzacze z tej serii są urządzeniami trójfazowymi, w których ssanie wytwarzane jest przez dmuchawę bocznokanałową marki SIMENS, zapewniającą doskonałe parametry pracy. Odkurzacze posiadają 500L zbiorniki na emulsję oraz 70L zbiornik na wióry. Odkurzacze posiadają elektryczny pływak, który odcina dopływ powietrza przy pełnym zbiorniku. Wyładowanie następuje przez zastosowanie pompy wyładowczej. Idealne urządzenie do mycia maszyn jak i filtracji emulsji obróbczej.

Odkurzacze przeznaczone są do ciężkiej i stałej pracy przy średnich i większych centrach obróbczych. Jest to niezbędne narzędzie przy czyszczeniu maszyn i wymianie emulsji.



TANK 503 PUMP 4
TANK 503 PUMP 5

| Siłniki Typ | | Dmuchawa bocznokanałowa | Dmuchawa bocznokanałowa |
|----------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| Zasilanie | Kw - HP | 4,3 – 5,8 | 5,5 – 7,5 |
| Napięcie Częstotliwość | V Hz | 400 50/60 | 400 50/60 |
| Maksymalne ciśnienie | mBar | 420 | 480 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m³/h | 320 | 320 |
| Wlot | Ø mm | 50 | 50 |
| Poziom hałasu – (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | 76 |
| Pojemność cieczy | Lt | 500 | 500 |
| Pojemność wiórów | Lt | 70 | 70 |
| Wymiary | mm | 600 x 1510 | 600 x 1510 |
| Wysokość | mm | 1780 | 1780 |
| Waga | Kg | 320 | 350 |
| Czas napełnienia | L/sec | 500 / 120 | 500 / 120 |
| Czas wypompowania | L/sec | 500 / 120 | 500 / 120 |
| Sposób wypompowania | | | |
| Typ | | Pompa 0,79 kW | Pompa 1 kW |

